

CÂBLE CAT.6A U/FTP LSZH – 23AWG – 700 MHZ - FICHE TECHNIQUE

Posted on 26-06-2024 by barpaadminuser



**CÂBLE DE CUIVRE
CAT6A U/FTP - LSZH -23 AWG - 0,56mm - 700MHz**

DESCRIPCIÓN

Performances testées jusqu'à 700 MHz dans un laboratoire indépendant Force Technologie. Foiled paire par paire pour améliorer la performance du câble. Câble avec marquage des mètres. Conçu pour prendre en charge tous les protocoles de classe EA, y compris 10GBASE-T.



NORMES APPLICABLES

- Performance électrique:
 • ISO/IEC 11801 • ISO/IEC 61156-5 • EN 50173 • EN 50288-10-1
 • ANSI/TIA-568-D.2
- Réaction au feu:
 • IEC 60332-3-22 • IEC 60754 • IEC 61034 • EN 50267-2-3 • EN 13501-6
 • EN ISO 1716:2010 • EN 50575
- PoE:
 • IEEE 802.3bt PoE Type 1, 2, 3 et 4



25 ANS GARANTIE 700MHz INTÉRIEUR 23 AWG ROHS CE CPR CCA / DCA

CONSTRUCTION

Catégorie		CAT6A U/FTP 700MHz			
Conducteur	Matériau	Cuivre			
	Diamètre Nominal	0,56 ± 0,005 mm 0,022 in			
Isolation	Matériau	Skin-foam-skin PE			
	Diamètre	1,330 ± 0,05 mm 0,052 in			
	Épaisseur	0,55 ± 0,05 mm 0,022 in			
Revêtement extérieur	Diamètre externe	7,4 ± 0,5 mm 0,307 ± 0,019 in			
	Matériau	LSZH (respecte RoHS)			
	Couleur	Pourpre (RAL4005)			
	Fil d'ouverture	Oui			
Code de couleurs	Paire 1	Blanc & Bleu / Bleu	Paire 2	Blanc & Orange / Orange	
	Paire 3	Blanc & Vert / Vert	Paire 4	Blanc & Marron / Marron	

Ce document a été créé par et appartient à Barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contenu. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs. Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr

