CÂBLE MULTITUBE BLINDAGE EN ACIER ONDULÉ 1800N - DOUBLE GAINE - LSZH - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser





CÂBLE MULTITUBE LOOSE TUBE AVEC ARMURE EN ACIER ONDULÉ ET DOUBLE GAINE 1800N LSZH



DESCRIPTION

Conçu pour des installations intérieures et/ ou extérieures. Principalement utilisé dans les réseaux très longue distance (backbones) de télécommunications et CATV. Adapté à l'enfouissement direct et aux zones à haut risque d'attaques de rongeurs.

NORMES APPLICABLES

- EN 187 000 IEC 60794-3 IEC 60794-3-10 IEC 60794-3-12 ISO 11801 EN 50 173-1 IEC 60793-2-50
- IEC 60793-2-10 IEC 60794-1-21 IEC 60794-1-22



- 1 Remplissage
- 2 Fil hydrophobe
- 3 Tube en vrac 4 Fibre d'enrobage colorée
- (5) Gel de remplissage 6 Élément central de renforcer
- 7 Ruban imperméable
- 8 Fil de liage
- Enveloppe intérieure
- (10) Acier ondulé
 - (1) Gaine extérieure























PROPRIÉTÉS DU CÂBLE

	PRO	PRIETES DU CABLE		
Fibre de revêtement	Couleur	1 - rouge	1 - rouge avec marque	
		2 - vert	2 - vert avec marque	
		3 - bleu	3 - bleu avec marque	
		4 - jaune	4 - jaune avec marque	
		5 - blanc	5 - blanc avec marque	
		6 - gris	6 - gris avec marque	
		7 - marron	7 - marron avec marque	
		8 - violet	8 - violet avec marque	
		9 - turquoise	9 - turquoise avec marque	
		10 - noir	10 - noir avec marque	
		11 - orange	11 - orange avec marque	
		12 - rose	12 - rose avec marque	
Tube en vrac	Dimension (mm)	2,3		
Blocage de l'eau		Ruban		
Membre de la force centrale	Matériau	Tige FRP de 2,5 mm		
Cordon de serrage		1 cordon de serrage		
Armure	Matériau	Acier ondulé 0,15mm		
Fourreau	Matériau	1,5mm MDPE		
	Couleur	Noir		
	Marquage	barpa FO Multi w Corrugated Steel LSZH Double (type de fibre) (nombre de fibres) F (numéro de lot) Made in EU (mètres)m		
VDE 888		V-DQH(SR)H		

Ce document a été créé par et apportient à barpa. Il est interdit de la reprodure en tout au partie sons mentionner son propriétains, tout aument de modifiers an contenu ou sen content. Touris less apécifications sont aujet tes à modifications sont aujet se à modification sons précises, les photographies de la colderes au par journement inharable.

fiche technique nº b125_3 | date: 02/25

