

CORDON DE BRASSAGE OM4 50/125 - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

PATCH CORD OM4 50/125

DESCRIPTION

Performance élevée et conception robuste. Connecteurs de haute qualité. Emballés individuellement. Disponible avec une gaine extérieure violette. Caps de protection contre la poussière et manchons de câbles inclus : un noir et un rouge. Clip duplex pour connecteurs SC et LC.

NORMES APPLICABLES

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
- IEC 61300 • RoHS



PROPRIÉTÉS DU CONNECTEUR

	SC	LC
Perte d'insertion (dB)	≤ 0,15	≤ 0,15
Perte de retour (dB)	> 25	> 25
Ferrule de fibre (mm)	Céramique 2,5	Céramique 1,25
Boîtier du connecteur	Composite	Composite
Conception du connecteur	IEC61754-4	IEC61754-20

Ce document a été créé par et appartient à Barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Tous les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou [in www.barpa.fr](http://www.barpa.fr)

fiche technique n° b71_3 | date: 01/25
approuvé par: Ana Barbosa

