PIGTAIL OM4 50/125 - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

PIGTAIL MULTIMODE OM4 50/125

DESCRIPTION

Haute performance et design robuste. Connecteurs de haute qualité. Emballage individuel. Disponible avec une gaine extérieure violette. Capuchon de protection contre la poussière et manchon de câble inclus. Offre une méthode rapide pour effectuer des terminaisons en usine sur le terrain.



SC SIMPLEX

LC SIMPLEX

NORMES APPLICABLES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-20 • IEC 61753-1
• IEC 61300 • RoHS

CE ROHS LSZH 25 ANS GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

	SC	LC
Perte d'insertion (dB)	< 0,2	< 0,2
Perte de retour (dB)	> 25	> 25
Ferrule (mm)	Céramique 2,5	Céramique 1,25
Boîtier de connecteur	Composite	Composite
Design du connecteur	IEC61754-4	IEC61754-20

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Tous les spécifications sont sujet tes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr