

FICHE THE LYRA - RJ45 CAT.6A - STP - FICHE TECHNIQUE


Posted on 27-06-2024 by barpaadminuser



FICHE THE LYRA
RJ45 CAT.6A STP

DESCRIPTION

Facile à assembler, principalement conçue pour une utilisation industrielle. Facile à fixer, c'est le critère pour lequel ce produit barpa est généralement reconnu.



NORMES APPLICABLES

- EN60603-7-51 • IEEE 802.3at • ANSI/TIA-568-D
- ISO/IEC 11801 • DIN EN 50173-1 • IEEE 802.3bt
- IEEE 802.3af • IEEE 802.3an • IEC 60529 • UL94 • RoHS
- UL1863 • UL2043



CARACTÉRISTIQUES

Catégorie 6A conforme à ISO/IEC 11801
Plans de Câblage TS68-B
Finition durcie et tempérée pour prévenir les interférences électriques externes
ouvercle de Protection Pré-assemblé
Power over Ethernet plus (PoE+) conforme à IEEE 802.3at
10 Gigabit Ethernet

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériau de Blindage	Zinc Moulé Nickelé
Couleur	Couvercle de protection argenté et noir
Diamètre Extérieur du Câble	5,0 – 9,0 mm
Diamètre d'Isolément	1,0 – 1,6 mm
Durée de Vie	≥ 750 cycles de connexion
Force d'Insertion	≤ 30N
IPC réutilisable	≤ 4x

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Résistance de Contact	≤ 20 mΩ
Résistance d'Isolément	≥ 500 MΩ

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Protection Contre la Pénétration d'Impuretés	IP 20
Température	-40°C à +85°C

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner ses propriétaires, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr
fiche technique n° b114_2 | date: 01/25
approuvé par: Ana Barbosa

