PANNEAU DE BRASSAGE ULTRA HAUTE DENSITÉ - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

FIBRES OPTIQUES
PANNEAU DE BRASSAGE À ULTRA HAUTE DENSITÉ

DESCRIPTION

Le panneau de brassage à ultra haute densité (UHD) de barpa pour fibres optiques est un standard 19".Il est conçu pour gérer jusqu'à 144 fibres optiques dans un espace de 1U de rack. Son design modulaire facilite son utilisation avec différents types de cassettes à fibres UHD de barpa. Avec son tiroir pour un accès facile, ce panneau est disponible en couleur noire et en différentes tailles.

TAILOR MADE

25 ANS GARANTIE

NORMES APPLICABLES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-1 • ANSI/TIA-568.3-E • EIA 19-inch

1U	2U	4U
144F MPO/MTP®-LC capacité	Capacité pour 288F MPO/MTP®-LC	576F MPO/MTP®-LC capacité
Jusqu'à 18 cassetes de fibres UHD 8F	Jusqu'à 36 cassettes de fibres UHD 8F	Jusqu'à 72 cassettes de fibres UHD 8F
Jusqu'à 12 cassette de fibres UHD12F	Jusqu'à 24 cassettes de fibres UHD 12F	Jusqu'à 48 cassettes de fibres UHD 12F

CARACTÉRISTIQUES

Entrées de cassette à l'avant et à l'arrière
Prise en charge des applications 8F et 12F avec une densité maximale de panneau
Supports de montage réglables avec trous ouverts pour une installation facile
Design innovant
Gestion des câbles à l'avant et à l'arrière
Préparé pour les applications futures : systèmes de fibres duplex et parallèles

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr