CÂBLE UNITUBE AVEC FIBRE DE VERRE 1200N – LSZH - FICHE TECHNIQUE

Posted on 18-07-2024 by barpaadminuser

LOOSE TUBE CÂBLE UNITUBE AVEC FIBRES DE VERRE DIÉLECTRIQUE 1200N LSZH

1. Fibres de Verre
2. Protection en Fibre Colorée
3. Remplissage en Gel
4. Câble Loose Tube
5. Revêtement Extérieur
6. Fil d'ouverture

DESCRIPTION

Applications intérieures, extérieures et en conduits. Installation facile et rapide grâce à son petit diamètre et à sa construction légère. Convient pour la méthode de poussée et de soufflage. Utilisation sans problème dans les lignes électriques grâce à sa construction non métallique. Utilisation dans les systèmes de réseau, applications MAN, WAN, LAN. Protection contre les rongeurs.

NORMES APPLICABLES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2
• IEC 60332-1-2 • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-2
• ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657 • IEC 60793-2-50
• IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22 • EN 50399

PROPRIÉTÉS DU CÂBLE

Fibre Optique	Couleur	1 - Bleu	13 - Bleu
		2 - Orange	14 - Orange
		3 - Vert	15 - Vert
		4 - Marron	16 - Marron
		5 - Gris	17 - Gris
		6 - Blanc	18 - Blanc
		7 - Rouge	19 - Rouge
		8 - Noir	20 - Noir
		9 - Jaune	21 - Jaune
		10 - Violet	22 - Violet
		11 - Rose	23 - Rose
		12 - Turquoise	24 - Turquoise
		Chaque ensemble de 12 fibres est regroupé en un faisceau	
Élément de renforcement	Matériau	Fibres de Verre de Blocage d'Eau	
Revêtement Extérieur	Matériau	Sans halogènes, stabilisateur UV, Incombustible	
	Couleur	Noir	
	Dimension (± %5 tolérance)	Nombre de Fibres	
		2, 4, 6, 8, 12 fibres	24 fibres
		7,1 mm	8,0 mm
	Poids Nominal du Câble (kg/km)	54	69
	Marquage	(code) barpa FO Unitube w Glass Yarn TS12 (classe CPR) (type de fibre) (Nombre de fibres)F (lot no.) (mètres)m	
Fil d'ouverture		Oui	
VDE 888		U-DQ(ZN)BH	

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Tous les spécifications sont sujet tes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr