CÂBLE UNITUBE BLINDAGE D'ACIER ONDULÉ MÉTALLIQUE 3000N – PE - FICHE TECHNIQUE

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

CÂBLE UNITUBE LOOSE TUBE AVEC ARMURE MÉTALLIQUE EN ACIER ONDULÉ 3000N PE

DESCRIPTION

Conçu pour des installations extérieures. Principalement utilisé dans les applications de backbone pour campus. Anti-rongeurs, caractérisé par l'ajout d'acier ondulé.

NORMES APPLICABLES

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 60794-1
• IEC 60793-2-50 • IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22

1. Fils de verre
2. Acier ondulé
3. Fibre d'enduction colorée
4. Gel de remplissage
5. Tube en vrac
6. Enveloppe extérieure

PROTECTION CONTRE LES RONGEURS · PE · EXTÉRIEUR · CONDUITE · SOUTERRAIN · 25 ANS GARANTIE

PROPRIÉTÉS DU CÂBLE

Fibre de revêtement	Couleur	1 - rouge / 1 - rouge avec marque
		2 - vert / 2 - vert avec marque
		3 - bleu / 3 - bleu avec marque
		4 - jaune / 4 - jaune avec marque
		5 - blanc / 5 - blanc avec marque
		6 - gris / 6 - gris avec marque
		7 - marron / 7 - marron avec marque
		8 - violet / 8 - violet avec marque
		9 - turquoise / 9 - turquoise avec marque
		10 - noir / 10 - noir avec marque
		11 - orange / 11 - orange avec marque
		12 - rose / 12 - rose avec marque
Loose Tube	Dimension (mm)	2,8
Membre fort	Matériau	Fils de verre
Armure	Matériau	Acier ondulé 0,15mm
Fourreau	Matériau	1,5mm MDPE ; stabilisé aux UV
	Couleur	Noir
	Marquage	barpa FO Uni w Corrugated Steel PE (type de fibre) (nombre de fibres)F (numéro de lot) Made in EU (mètres)
VDE 888		A-D(ZN)(SR)2Y

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr