



BANDE VELCRO
16mm x 25m

DESCRIPTION

Avec cette solution vous pourrez réaliser une application rapide et simple. Ajustable et réutilisable. Peut être coupé à la longueur souhaitée. Résistant aux UV. Logotype tous les 20cm.



SPÉCIFICATIONS

Couleur	Force de Pelage
Matériau des Crochets	Nylon
Matériau des Velours	Polyester
Matériau de la Base	Résine Synthétique
Température de Fusion des Crochets	230°C
Température de Fusion des Boucles	180°C
Température de Fonctionnement	-40°C à 85°C
Température d'Installation Minimale	-20°C
Étanche	Peut être utilisé sous l'eau, sachant que la traction sera réduite de 50% ; une fois sec, il récupèrera ses caractéristiques normales.
Résistant aux produits chimiques	Soude alcaline (50%) ; Ammoniac (28%) ; Acide Chlorhydrique (2,5%) ; Acide Nitrique (3,5%)
Résistance à la Traction	25N 5,6lb
Force de Pelage	3N 0,67lb
*Remarque: La résistance à la traction et la durabilité seront réduites lorsque exposées à des températures basses.	

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Code	Poids Unitaire	Dimension du Produit	Quantité par Boîte	Quantité par Boîte	EAN
82391511025	0,3 kg	16 mm x 25 m	10 un	3,5 kg	5608445020826